

角型真空烘箱 Vacuum Drying Ovens ADP200/300



應用廣泛，操作簡單，性能優
秀的靈巧真空烘箱

特點

- 安全功能充實的標準型真空乾燥箱
- 自動開始/中途切換停止控制單元
- 雙重過熱防止器裝備
- 採用高氣密性矽膠密封圈

型號	ADP200	ADP300
方式	減壓*壁面加熱	
溫度範圍	40~240°C	
壓力範圍	101 ~0.1 kPa	
最高溫度到達時間	約 70min	約 100min
溫度調節精度	±1.5°C (240°C時) JTM K05	
溫度分佈精度	±10°C (真空無負荷時 at 240°C時) JIS C60068	
加熱器功率	680W	1.05KW
觀測窗	強化玻璃 12mm 加安全保護膜	
真空計	0~0.1MPa	
定時	1分~99小時59分;100小時~999.5小時	
定值營運	定溫進行營運	
自動開始	在設定時間到達後自動開始運轉	
中途切換設定停止	在設定時間到達前手動設定自動停止時間	
感應器	K型熱電偶	
安全裝置	對溫度傳感器異常/加熱器斷線/SSR 短路/自動過熱防止進行自我診斷 獨立過升防止器/漏電保險裝置/獨立過溫防止器	
內部尺寸	寬 200 * 深 250 * 高 200mm	寬 300 * 深 300 * 高 300mm
外部尺寸	寬 400 * 深 411 * 高 565mm	寬 500 * 深 463 * 高 669mm
內容積	10L	27L
棚板架槽數/間距	2段/63mm	3段/71mm
棚板承重	約 15Kg/枚	
吸氣口	外徑 18mm	
電源(50/60Hz)	單相 AC100V 6.8A	單相 AC100V 10.5A
重量	30Kg	55Kg

※1.條件為溫濕度 23±5 · 65%RH±20% (無負荷)

※2.不包含外部突出部分

總代理：科協儀器股份有限公司

台北總公司 TEL: 02-23934248 台中營業所 TEL: 04-23712631

台南營業所 TEL: 06-2609022 高雄營業所 TEL: 07-2412050