

器具乾燥器 Drying Ovens, for Laboratory Tools DG400/800/850



コントロールパネル



DG400



DG800



DG850

- 内外装採用高斷熱効果の2重構造
- 箱内加熱器採不銹鋼管，底部安有盛水器皿，即便水滴較多的器具也可放心使用
- 内装採用不銹鋼製成，可保持清潔
- DG850 在 DG800 的基礎上增加了多個功能。在吸氣口上安裝了吸氣過濾器、在排氣口側面安裝了強制排風扇。此外還安裝有標準滅菌燈，可以發揮快速乾燥、清潔乾燥的功能
- 擁有自診斷迴路（溫度輸入異常）、停電補償功能、偏差修正功能、防止過電流的漏電保護開關、獨立過升防止器等安全功能

殺菌灯(DG850)



器内にはドア開閉連動の殺菌灯が設置されています。

フィルター(DG850)



水受けバット(スライド式)



機型	DG400	DG800	DG850
方式	自然對流		自然對流，強制排氣
溫度範圍	室溫 +5~70°C		
加熱器功率	1.0kW	1.34KW	
吸氣口	內徑 30mm*2		熱風扇強制吸氣有吸氣調節閥
排氣口	內徑 33mm*2		熱風扇強制排氣
殺菌燈	-	-	15W*1 (和門開關連動)
運轉功能	定值運行/自動停止/自動開始/快速自動停止	定值運行,自動停止營運	
附加機能	鍵盤鎖定，溫度修正，停電補償功能		
加熱回路控制	SSR 驅動		
傳感器	K 型熱電偶		
安全裝置	溫控傳感器異常，加熱器斷線，加熱器短路以及過溫防止器的自我診斷功能。 獨立過熱防止器，過電流和漏電保安器。		
內槽尺寸 (W*D*Hmm)	450*450*450	620*600*1195	
外形尺寸 (W*D*Hmm)	504*562*788	674*711*1586	674*711*1618
內容積	92L	445L	
觀測窗	3mm 厚/250mm 寬/300mm 高	3mm 厚/250mm 寬/700mm 高	
棚板間距	30mm		
電源	AC 100V	AC 100V	AC 100V
	10.5 A	14 A	14.5 A
重量	約 45KG	約 78KG	約 83KG

※1. 條件為溫濕度 23±5，65%RH±20% (無負荷)

※2. 不包含外部突出部分