

真空烘箱 Vacuum Drying Ovens DP810/1010



特點

- 適用於大型物件或大量物件的減壓乾燥，過程最大 200 °C
- 內藏真空幫浦，有效利用空間
- 接續過程簡單，可靠性高。配管拆卸容易，真空幫浦維護起來十分方便
- 對話式操作介面，簡單的操作的交互式鍵入
- 內部的溫度直接顯示
- 程式編製運轉，各種高精度功能標準裝備
- 多項的安全功能：溫度感應器異常/加熱器斷線/加熱器短路/自動過熱防止進行自我診斷。控制鍵鎖定/漏電保險裝置/獨立過溫防止器

機型	DP810	DP1010
方式	減壓*壁面加熱	
操作溫度範圍	+40~200 °C	
溫度調節精度	±1°C (at200°C)	
操作壓力範圍	100 to 0.1kPa (760~1 Torr)	
熱絕緣材料	石棉	
加熱器功率	6.5 KW	14.4KW
操作功能	溫度定值營運・自動開始・自動停機・程式操作(最多 16 段編程)	
感應器	K 型熱電偶	
排氣口	NW40	
吸氣口	RC 1/4	RC 3/8
安全裝置		
安全裝置	溫度感應器異常/加熱器斷線/加熱器短路/自動過熱防止進行自我診斷。 控制鍵鎖定/漏電保險裝置/獨立過溫防止器	
規格		
內部尺寸	W800 x D800 x H800 mm	W1000 x D1000 x H1000 mm
外部尺寸	W1020 x D1019 x H1850 mm	W1300 x D1280 x H2110 mm
內容積	512 L	1,000 L
電源	單相, 200V, 50/60Hz, 33A	三相, 200V, 50/60Hz, 50A
重量	450Kg	1000Kg

※1.條件為溫濕度 23±5°C・65%RH±20% (無負荷)

※2.不包含外部突出部分

※3.不含電源插頭

總代理：科協儀器股份有限公司

台北總公司 TEL: 02-23934248 台中營業所 TEL: 04-23712631

台南營業所 TEL: 06-2609022 高雄營業所 TEL: 07-2412050