

雙槽式程式控制低溫恆溫培養箱 INC 820

Programmable Low Temperature Incubators



下層控制面板

上層控制面板



上段槽內徑 30mmSUS 製

下段槽 50φ 樹脂製



特點

- 上槽是帶有定時運行功能、過升防止器的定值運行恆溫箱，下槽是可設置為 30 步到 10 步的 6 種程序的低溫恆溫箱
- 強制循環，培養箱內實現高精度的溫度調節均一的溫度分佈
- 下槽設置有循環除霜功能、手動除霜功能，可簡單方便的進行除霜作業
- 配置有自診斷功能、鎖鍵功能、過電流漏電斷路器、過升防止器等安全功能
- 上下槽都配置有門鎖

機型	INC820	
基本構成	下段槽：低溫恆溫器	上段槽：恆溫器
方式	強制送風循環	自然對流
操作溫度範圍	4°C ~ 50°C	室溫 + 5°C ~ 80°C
溫度控制精度	±0.3°C (冷凍機連續運轉)	±0.5°C (at 37°C)
溫度分佈精度	±1°C (at 37°C、冷凍機連續運轉時)	±1°C (at 37°C)
內裝材料	不鏽鋼 SUS304	
除霜機制	手動 / 循環除霜	-
加熱器	550W	400W
導線孔	內徑 50mm(主體右邊側面)	內徑 30mm(主體右邊側面)
排氣孔	-	30mm x 2 (頂層)
溫度控制器	VS4 程序運行型	VS3 定值運行型
操作功能	程序運轉(30 步 x 1、15 步 x 2、10 步 x 3)、定值運轉、自動開始、自動停止	定值運轉、自動開始、自動停止
其他功能	停電補償功能、校準補償功能	
溫度傳感器	Pt100 白金傳感器	
安全裝置	自我診斷功能，包括感應器異常，短路，加熱器斷線，自動過熱防止。 操作鍵盤鎖定，過電流漏電保安器，獨立過溫防止器，門鍵鎖	
內部尺寸(mm)	寬 600*深 477*高 500	寬 600*深 530*高 500
外部尺寸(mm)	寬 710*深 656*高 1792	
內容積	143L	150L
電源 50/60HZ	AC100V · 單相 · 14A	
重量	約 160kg	

※1.條件為溫濕度 23±5°C · 65%RH±20% (無負荷)

※2.不包含外部突出部分

總代理：科協儀器股份有限公司

台北總公司 TEL: 02-23934248 台中營業所 TEL: 04-23712631

台南營業所 TEL: 06-2609022 高雄營業所 TEL: 07-2412050