



Bước 5

CHỌN MODEM CỦA
BẠN ĐỂ GỬI DỮ LIỆU
TRỰC TUYẾN
WI FI?

DI ĐỘNG?

BẠN CẦN HỆ
THỐNG NÀO ?



3923 Modem di động DataScout được gắn với Retriever WatchDog



Modems

- Truyền dữ liệu lên web bằng tín hiệu Di động hoặc Wi-Fi
- Hoạt động bằng một nút: kiểm tra liên lạc, ghép nối với trạm và kiểm tra trạng thái pin
- Đèn LED ba màu cho biết mức pin, giao tiếp dữ liệu và trạng thái kết nối / tín hiệu không dây
- Tùy chọn nguồn: Chọn giữa gói năng lượng mặt trời bao gồm pin sạc và bảng năng lượng mặt trời 5W hoặc bộ đổi nguồn AC / DC (Tối đa 17VDC)
- Yêu cầu kết nối với SpecConnect, bán lẻ
- Cung cấp năng lượng cho các trạm Watchdog và Retrievers đính kèm

Yêu cầu tương thích

- WatchDog Retriever - Mục 3910 với pin không sạc được. Modem DataScout và Retriever có thể chia sẻ năng lượng từ gói năng lượng mặt trời
- Trạm thời tiết đầy đủ 2000 Series - trạm phải chạy firmware phiên bản 7.6 trở lên
- Các trạm Mini WatchDog 2000 Series - Trạm phải chạy firmware phiên bản 4.1 trở lên



Modem di động DataScout 3924M

Modems Cellular

3923M 3G HSPA+ Cellular Modem

GSM 3G HSPA + Cellular (khách hàng Canada, Mỹ và Mexico). Yêu cầu lựa chọn nguồn điện từ các tùy chọn bên dưới

3924M 3G HSPA+ Cellular Modem

GSM 3G HSPA + Cellular (cho tất cả các thị trường quốc tế khác). Yêu cầu lựa chọn nguồn điện từ các tùy chọn bên dưới

Modems Wi-Fi

Modem Wi-Fi 3920 - Cung cấp AC / DC

Bao gồm dây nguồn AC / DC

Tùy chọn nguồn

3999 Solar Power Package

Bao gồm bảng điều khiển năng lượng mặt trời 5W và pin sạc 6V 4.5Ah

3926 AC/DC Power Cord