

雙槽式程式控制低溫恆溫培養箱 IQ 822 Programmable Low Temperature Incubators



專用手動、自動除霜按鈕。



控制面板

特點

- 可以獨立程式溫度控制的雙槽式低溫恆溫培養箱
- 強制循環，培養箱內實現高精度的溫度調節均一的溫度分佈
- 專用手動、自動除霜、循環除霜功能按鈕
- 採用環保冷媒 R404A
- 各槽設置內徑 50mm 的大型電纜孔
- 安全的門鎖鍵

機型	IQ822
方式	強制送風循環
操作溫度範圍	-10°C到 50 °C (上、下層獨立控制)
溫度控制精度	±0.3 °C (壓縮機連續運轉時·上、下層獨立控制)
溫度分佈精度	±1.0 °C (在 37°C·壓縮機連續運轉時·上、下層獨立控制)
最高溫度到達時間	20~50°C : 約 25 分
最低溫度到達時間	20~- 10°C : 約 45 分
加熱器	550W x 2
導線孔	內徑 50mm(主體右邊側面 上 / 下層)
溫度控制器	PID 控制處理器·數字化由 ▲▼ 鍵設定
定時器	1 分~99 小時 59 分 和 100 小時~999 小時。
定時/定時最小值	1 分鐘或 1 小時
操作功能	定值運轉/程控/自動停止/自動開始 程控：最多 3 個模組·30 步驟
其他功能	停電補償功能·校準補償功能
溫度傳感器	白金感測器
安全裝置	自我診斷功能·包括感應器異常·短路·加熱器斷線·自動過熱防止。 操作鍵盤鎖定·過電流漏電保安器·獨立過熱防止器
內部尺寸(mm)	寬 600*深 477*高 500 (2 槽均同)
外部尺寸(mm)	寬 710*深 645*高 1675
內容積	143L x2 槽
棚板承重	15KG/枚
棚板槽段數/間距	13 段/30mm
電源 50/60HZ	AC100V·單相·20A
重量	約 165kg

※1.條件為溫濕度 23±5°C·65%RH±20% (無負荷)

※2.不包含外部突出部分

總代理：科協儀器股份有限公司

台北總公司 TEL: 02-23934248 台中營業所 TEL: 04-23712631

台南營業所 TEL: 06-2609022 高雄營業所 TEL: 07-2412050