



## AVOID DRIFT COMPLAINTS

Đừng để việc sử dụng sai thuốc diệt cỏ làm bạn tốn kém. Hãy để trạm phun của chúng tôi với máy đo tốc độ siêu âm giúp bạn đặt thuốc trừ sâu đúng nơi

Sự khuếch tán của thuốc trừ sâu ngày càng quan trọng đối với người ứng dụng chúng trong thương mại. Dữ liệu chính xác giúp người sử dụng thuốc trừ sâu đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến các điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến an toàn, sự khuếch tán và áp dụng chúng đúng cách. Với Trạm phun WatchDog, bạn sẽ được cung cấp thông tin về các điều kiện phù hợp cho ứng dụng thuốc trừ sâu bằng cách đăng nhập dữ liệu của bạn. Gắn trạm trực tiếp trên thiết bị của bạn để theo dõi và ghi lại các điều kiện thời tiết đang diễn ra.

**Các biện pháp đo lường thời tiết được tích hợp trong một thiết bị**

- Tốc độ gió, hướng gió và độ lạng
- Nhiệt độ không khí
- Độ ẩm
- Điểm sương
- Áp suất khí quyển
- Tính toán tốc độ gió thực tế

## Thông tin bổ sung

- Liên tục ghi lại các thông số thời tiết ở tốc độ do người dùng chọn hoặc nhấn nút chụp nhanh để nắm bắt các điều kiện hiện tại tại một thời điểm cụ thể
- Trạm sử dụng la bàn bên trong và GPS để điều chỉnh các giá trị cảm biến gió bằng cách trừ tốc độ và hướng xe để tính toán các giá trị thực
- Xử lý các điều kiện bất lợi với vỏ nhỏ gọn, ổn định tia cực tím, hoàn toàn không thấm nước và chống hóa chất

## Chọn bảng điều khiển:



Bảng điều khiển trạm phun của WatchDog®



Raven Viper 4, ViperPro hoặc Envizio Pro (không khả dụng qua Spectrum)



AGCO Accu Terminal (không khả dụng qua Spectrum)

2.75 in (7 cm)



12.75 in (33 cm)

WatchDog® Trạm phun

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO TRẠM PHUN

Độ phân giải gió - Speed: 0.1 mph (0.2 km/h); Direction 1

Phạm vi tốc độ gió: 0 to 90 mph (0 to 145 km/h)

Độ chính xác của tốc độ gió: <12 mph (19 km/h): ±1.1 mph (1.7 km/h) ±10%; >12 mph (19 km/h): ±2.3 mph (3.7 km/h) or

±5% Hướng gió: 4 to 11 mph (6 to 18 km/h): ±5°; >12 mph (19 km/h): ±2°

Wind Phạm vi nhiệt độ chính xác: 32° to 131°F (0° to 55°C)

Nhiệt độ hoạt động: -13° to 131°F (-25° to 55°C)

Độ chính xác nhiệt độ: ±2°F (±1.1°C) with wind above 4.6 mph (7.4 km/h)

Phạm vi độ ẩm tương đối: 10 to 95%

Độ chính xác tương đối: ±5% with wind above 4.6 mph (7.4 km/h)

Phạm vi áp suất khí quyển: 24 to 33 in-Hg (800 to 1100 hPa)

Độ chính xác áp suất khí quyển: ±0.029 in-Hg (±1 hPa)

Điện áp cung cấp: 9 to 40 VDC; Current: <90 mA@12VDC

## Trạm phun

**3349SSCH**

WatchDog® Bảng điều khiển trạm phun  
Mua dưới dạng Gói & Tiết kiệm! Xem dữ liệu trên màn hình và / hoặc tải xuống trực tiếp từ bảng điều khiển (yêu cầu phần mềm SpecWare Mobile cho Trạm phun xịt WatchDog®)

**3349SSH**

WatchDog® Trạm phun  
Bao gồm bộ cảm biến có để từ, cáp 21 ft (7 m) với nguồn điện của xe và đầu nối nối tiếp 9 chân, và chương trình hiển thị / ghi nhật ký cho Windows Mobile PDA hoặc Windows Laptop  
Tích hợp Raven & AGCO

**3349CN**

WatchDog® Bảng điều khiển trạm phun  
Bao gồm bảng điều khiển với bộ ghi dữ liệu tích hợp, cáp âm thanh nối USB-to-3,5 và CD phần mềm

**3349H  
3661U9**

**Thay thế cảm biến độ ẩm  
Bộ chuyển đổi USB-9-Pin- serial**